

龙芯网安服务器

产品规格



SL20

产品特点

- 2U高度，19寸上架式高强度碳素钢箱体
- 采用龙芯3A5000处理器，四核，主频2.5Ghz
- 2个UDIMM插槽，最大支持64GB DDR4 3200MT/S
- 2个显示接口(1xHDMI, 1xVGA)，支持独立双显
- 3个SATA3.0，2个千兆以太网口
- 2个USB(2x USB3.2 Gen1)
- 1个Console口(1x RJ45)，1个PCIe X16
- 3个NMC扩展仓
- NMC扩展仓
- 4个千兆以太网口/4个千兆光口(Intel i350-AM4)，2个万兆光口(Intel 82599ES)

应用场景



数据中心



智慧金融



智慧医疗



智慧政务



通信



能源

CPU	龙芯 3A5000 4核 2.5Ghz
	龙芯 3A5000 4核 2.3Ghz
桥片	龙芯7A2000
显示接口	1x HDMI, 1x VGA
内存	2x UDIMM DDR4 3200MT/s 最大支持 64GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe/SATA协议
	3x SATA3.0(支持raid1)
网络	2x GbE GJ45
I/O	2x USB3.2(Gen1), 1x Console
	1x PCIe X16, 3x NMC扩展仓
NMC扩展卡	4x GbE GJ45(支持2组bypass)
	4x SFP
	2x 10G SFP+
电源	250W 冗余电源
其他功能	支持硬件看门狗
BIOS	龙芯
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 40°C
	存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	430mm x 550mm x 89 mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

