

## 龙芯行业终端



### L60SM

#### 产品特点

- 全金属机箱
- 采用龙芯3A5000处理器，四核，主频2.3Ghz
- 2个SO-DIMM插槽，最大支持16GB DDR4 2666/3200 MT/S
- 1个显示接口(1xHDMI), 1个SATA3.0, 1个千兆以太网
- 6个USB(4x USB3.2 Gen1, 2x USB2.0)
- 支持TCM技术

#### 应用场景



智慧课堂



政企云办公



医疗云



边缘服务

#### 产品规格

CPU	龙芯3A5000 四核 2.3Ghz
桥片	龙芯7A1000
显示	板载独显, GDDR5 2GB显存
内存	2x SO-DIMM DDR4 3200MT/s 最大支持32GB
存储	1x M.2 2280 SSD, 支持NVMe传输协议 1x SATA3.0
以太网	1x 10/100/1000M自适应网口
无线网络	WiFi5 802.11 AC b/g/n + BT 5.0
音频	1x 3.5mm Audio Jack
I/O	4x USB 3.2(Gen 1), 2x USB2.0, 1x HDMI 1x CardReader
电源	90W 19V/4.73A 电源适配器
BIOS	昆仑
系统	统信软件(UOS)、麒麟软件(KOS)
温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	200mm X 210mm X 38.4mm
重量	1.35kg(裸机)

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知;  
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯  
公司网站: [www.eaecis.com](http://www.eaecis.com)  
服务热线: 400-600-9059

