

龙芯Mini ITX工控主板



IL4A-I

产品特点

- 采用龙芯3A4000处理器，四核，主频1.8Ghz
- 2个SODIMM插槽，最大支持32GB DDR4 2133MT/S
- 2个显示接口(2xVGA)，支持集成\独立双显示模式
- 1个SATA3.0，1个SATA2.0, 2个千兆以太网
- 14个USB(4x USB3.2 Gen1, 10x USB2.0)
- 10个串口(12x RS-232)
- 1个MXM
- 支持TCM技术

应用场景



智慧金融



智慧教室



智慧医疗



智能制造



自助终端



边缘计算

产品规格

CPU	龙芯3A4000 四核 1.8Ghz
桥片	龙芯7A1000
显示接口	2x VGA
内存	2x SODIMM DDR4 2133MT/s 最大支持 32GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe/SATA协议 1x SATA3.0 + 1x SATA2.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Mic-in
扩展槽	1x MXM
I/O	4x USB3.2(Gen1), 10xUSB2.0 10x RS232,2x PS/2
电源	120W 19V 电源适配器
其他功能	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	昆仑
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: -5°C ~ 60°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

