

飞腾嵌入式工控机



IF20B系列

产品特点

- 紧凑型模块化工控机，机箱采用高强度SECC镀锌钢板
- 采用飞腾D2000处理器，八核，主频2.3Ghz
- 2个UDIMM插槽，最大支持32GB DDR4 2666MT/S
- 3个显示接口(1xHDMI, 1xDVI-d, 1xVGA)，支持独立三显
- 2个SATA3.0, 2个千兆以太网
- 22个USB(14x USB3.2 Gen1, 8x USB2.0)
- 12个串口(12x RS-232)
- 1个PCIe X16
- 支持TCM技术

应用场景



智慧金融



智慧医疗



智慧交通



智慧政务



智慧售卖



智能制造

产品规格

CPU	飞腾 D2000 8核 2.3Ghz
	飞腾 FT2000/4 4核 2.6Ghz
显示	1x HDMI, 1x DVI-d, 1x VGA
内存	2x UDIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 32GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe/SATA协议
	2x SATA3.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Line-in, Mic-in
硬盘位	1x 3.5" 硬盘(兼容1个2.5"硬盘)
光驱位	1x CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM/ +R/+RW +/-R
扩展槽	1x PCIe X16
I/O	14x USB3.2(Gen1), 8xUSB2.0
	12x RS232,1x PS/2
电源	250W ATX电源
其他功能	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	昆仑
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 50°C
	存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	225mm x 215mm x 110mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

