

海光上架式工控机



IPC-100H

产品特点

- 4U经济型上架式机箱, 采用SGCC材质
- 采用海光3200/3300系列处理器
- 配置250W\300W\350W ATX电源
- 4个3.5"硬盘位和2个5.25"光驱位
- 前置USB\PS2接口
- 采用硬盘防震设计, 双重保护
- 设计可在苛刻环境中如震动、高温环境下使用

应用场景



工业自动化



智能制造



机器视觉



自助终端



智慧交通



测量测控

产品规格

主板	搭配H26-A系列主板
风扇	1x 12025S风扇
CPU	海光3200/3300系列处理器
显示	支持PCIe 独立显卡
内存	4x UDIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 128GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe协议 4x SATA3.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Line-in, Mic-in
硬盘位	4x 3.5" 硬盘(兼容1个2.5"硬盘)
光驱位	2x 5.25 光驱(兼容1个2.5"硬盘或1个3.5"硬盘)
扩展槽	7x 全高PCI/PCIe扩展槽位: 1x PCIe X16, 1x PCIe X8, 2x PCIe X4, 3x PCI
前面板I/O	2x USB3.2(Gen1) 或 2x USB2.0, 1x PS/2
后面板I/O	4x USB3.2(Gen1), 4xUSB2.0 2x RS232, 2x RS232/RS422/RS485
系统控制	1x Power按键, 1x 复位按键, 1x 电源指示灯, 1x 硬盘指示灯
电源	ATX电源
其他功能	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	百敖
操作系统	支持Window7/10及国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 50°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	450mm x 427mm x 177mm
重量	10.3Kg

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知;
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

